

## Fiche technique – 457



# Peinture isolante

Blanc naturel, pour l'intérieur

Ø 100 ml/m<sup>2</sup>

0,75l ≈ 8m<sup>2</sup>  
 2,5l ≈ 28m<sup>2</sup>

| Usage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Données du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Domaine d'application:</b><br/>           Peinture isolante à pores ouverts sur supports avec taches d'humidité. Convient parfaitement comme support pour les enduits de qualité commerciale à base de fibres cellulosiques et textiles.</p> <p><b>Propriétés techniques:</b><br/>           Couche de fond pauvre en solvants avec bon pouvoir isolant. Perméabilité à la vapeur d'eau. Donne une surface rugueuse finement granulée. Ne convient pas aux supports imprégnés de nicotine ou de goudron!</p> <p><b>Teinte:</b><br/>           Blanc naturel.</p> <p><b>Durée de séchage par conditions climatiques normales:</b><br/>           Recouvrable de peinture après environ 24 heures. Recouvrable d'enduit à base de fibres textiles après 48 - 72 heures. En cas de double couche de peinture isolante, recouvrable d'un enduit à base de fibres textiles au plus tôt après 4 jours. Durant le séchage, veiller absolument à une bonne aération!</p> | <p><b>Composition:</b><br/>           Composants isoparaffinique, talc, Co/Zn siccatifs, feldspath, calcite, blanc de titane, bentonite, lithopone, ester d'huile de bois et d'huile de ricin et de résine, silicate d'aluminium</p> <p><b>Consommation:</b><br/>           Pas plus de 100 ml/m<sup>2</sup> par couche. Appliquer en fines couches pour éviter tout problème de séchage!</p> <p><b>Dilution et nettoyage:</b><br/>           Avec le diluant Ultrature n°750, nettoyage immédiatement après le travail.</p> <p><b>Stockage:</b><br/>           Stable pendant au moins 5 ans dans le récipient d'origine fermé. Conserver bien fermé au frais et au sec.</p> <p><b>Consignes de sécurité:</b><br/> <b>Attention! Produit inflammable!</b><br/>           En cours de mise en œuvre, tenir à l'écart de toute source de chaleur. En raison du risque d'auto inflammation, tremper les chiffons imprégnés de peinture isolante dans l'eau, puis les étendre, les laisser sécher et les éliminer avec les ordures ménagères. En cas d'application au pistolet, porter une protection respiratoire agréée. Tenir même les peintures naturelles hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts.</p> <p><b>Bien agiter avant l'emploi!</b><br/> <b>Respecter absolument la fiche technique.</b></p> |
| Conseils d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Mise en œuvre:</b><br/>           Au pinceau et au rouleau. Température ambiante et superficielle supérieure à 15°C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |